

BENCHMARK PLUS

geolux 



LED STRASSENLEUCHE
PLAIN II retro side

Modernes Slim-Design
DALI, Dimmung 1-10V / 0-10V, AstroDim
oder Leistungsreduktion 50% optional
Modularer Aufbau - alle Komponenten austauschbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtzentren, öffentliche Plätze, Parkplätze, Parks,
Betriebsgelände, etc.



SMART
LED
SOLUTIONS



WARRANTY
5
YEARS

LIFETIME
100
THOUSAND HOURS

CLASS I
CLASS II & III
on demand

ULOR
= 0

IP67

SPEZIFIKATIONEN

geolux 

Lichtleistung	2250 - 8755 Lumen
Anschlussleistung	18 - 70 Watt
Spannung / Hertz	230 V / 50-60 Hz
Lichtfarbe	4000 Kelvin (andere optional)
Farbwiedergabe	CRI > 70
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Optiken	Asymmetrisch
Material	Aluminiumlegierung
Lichtabdeckung	Hochfestes PMMA
Korpusfarbe	DB 703
Zertifikate	CE, ENEC
Schutzart	IP67
Schutzklasse	SK I (SK II optional)
Überspannungsschutz	6 kA (10 kA optional)
Lebensdauer	bis zu 100.000 Stunden
Garantie	5 Jahre
Mastanbindung	Ø 60 mm (Ø 76 mm optional)

Optional	Dimmung 1-10V
	Dimmung 0-10V
	Stufen-Dimmung 50%
	DALI-Dimmung
	AstroDim
	PC Abdeckung oder Gehärtetes Glas
	Schutzklasse II
	Überspannungsschutz 10 kA
	Andere Gehäusefarbe
	Mastanbindung Ø 76 mm

PLAIN II retro side M



PLAIN II retro side S



Gehäuse	LEDs	Watt	Lumen
PLAIN II retro side S Abmessungen: Ø 550 x H 550 mm	12	18	2500
	12	30	4865
PLAIN II retro side M Abmessungen: Ø 550 x H 550 mm	24	50	6253
	24	70	8755

OPTIKEN

