

BENCHMARK PLUS

geolux 



LED FLUTER

PLAIN II wall mount

Modernes Slim-Design
DALI, Dimmung 1-10V oder Leistungsreduktion 50% optional
Modularer Aufbau - alle Komponenten austauschbar
Fixierung in 10°-Schritten justierbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Fassadenmontage, Stadtstraßen, öffentliche Plätze,
Parkplätze, Parks, Betriebsgelände, etc.



SMART
LED
SOLUTIONS



WARRANTY
5
YEARS

LIFETIME
100
THOUSAND HOURS

CLASS I
CLASS II & III
on demand

ULOR
= 0

IP67

Lichtleistung	2500 - 13900 Lumen
Anschlussleistung	18 - 100 Watt
Spannung / Hertz	230 V / 50-60 Hz
Lichtfarbe	4000 Kelvin (andere optional)
Farbwiedergabe	CRI \geq 70
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Optiken	Asymmetrisch
Material	Aluminiumlegierung
Lichtabdeckung	Hochfestes PMMA
Korpusfarbe	DB 703
Zertifikate	CE, ENEC
Schutzart	IP65
Schutzklasse	SK I
Überspannungsschutz	6 kA
Lebensdauer	bis zu 100.000 Stunden
Garantie	5 Jahre
Optional	Dimmung 1-10V Stufen-Dimmung 50% DALI-Dimmung PC Abdeckung oder Gehärtetes Glas Schutzklasse II Überspannungsschutz 10 kA Andere Gehäusefarbe



PLAIN II wall mount S



PLAIN II wall mount M




PLAIN II wall mount L


Gehäuse	LEDs	Watt	Lumen
PLAIN II wall mount S	12	18	2500
Abmessungen: 480 x 200 x 45 mm	12	35	4865
PLAIN II wall mount M	24	50	6950
Abmessungen: 350 x 350 x 45 mm	24	70	9730
PLAIN II wall mount L	36	80	11500
Abmessungen: 350 x 450 x 45 mm	36	100	13900

OPTIKEN


Optik AA



Optik AB



Optik AC



Optik AD

